



LAKOVNÝ

SEPARÁTORY KINGAIR®

› STANDARD ISO 8573-1:2-*-1



KAAD

JORC

Separátory třídy STANDARD pro instalaci mimo prostor lakovacích boxů.
Eliminace vody **>99,9999%**, zbytkového oleje **0,01 mg/m³>91%** a pevných nečistot **0,2 μm>90%**.

Materiálové provedení hliník nebo nerez.

Bez výměnných vložek.

Odvod kondenzátu plovákovým KAAD nebo hladinovým automatem JORC (230 V).

Lakovací pistole	Maximální průtok do		KingAir
	[L/min]	[m ³ /h]	
Lakovací pistole standard	300	18	KA300
Lakovací pistole SATA	600	36	KA600
Lakovací pistole standard	900	54	KA900
Lakovací 2-3 pistole SATA	1500	90	KA1500

› MIKROFILTRACE ISO 8573-1:0-*-0

Mikro-filtrace **KAKIT** určená pro nejvyšší kvalitu lakování mimo prostor lakovacích boxů

Sestava je složena ze dvou separátorů, uhlíkového filtru a mikrofiltru.

Odvod olejových částic **0,0004 mg/m³>99,996%**, pevných částic do **0,01 μm**.



KAKIT3-300: pro jednu lakovací pistoli

Průtok 300 l/min (při 7 bar), doporučená výměna vnitřních vložek cca jednou za rok (dle znečištění tlakového vzduchu).

Materiál: plast



KAKIT3-600: pro jednu vysokotlakou lakovací pistoli SATA (560 l/min) nebo dvě standardní pistole

Průtok 600 l/min (při 7 bar), doporučená výměna vnitřních vložek cca jednou za rok (dle znečištění tlakového vzduchu).

Materiál: hliník